

enjoyid



jolly

STABILE
OMNIDIREZIONALE
AFFIDABILE

CAMPI DI APPLICAZIONE

- Punti vendita - Registratori di cassa
- Ristorazione
- Automazione processi - Office Automation
- Farmacie
- Chioschi e distributori automatici
- Tornelli controllo accessi



Lettori di
codici a barre

info@enjoyid.it

www.enjoyid.it

CARATTERISTICHE TECNICHE



Categoria

GENERALI

Interfaccia

KB wedge, RS-232, USB

Codici a barra supportati

EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, Code 128, Code 93, CodaBar
Code 39, Code 39 extended, Code 11, Code 32, EAN-128 Chinese Postage
Code, IATA, MSI/PLESSY, STD 2 of 5, Matrix 2 of 5, Interleave 2 of 5, Italian
Pharmacy Code, Industrial 2 of 5, RSS-14, RSS-Limited, RSS-Expanded

Laser Class 1

EN 60582-1 : 1994 + A11:1996 + A2:2001

OTTICA

Sorgente di luce

Diodo laser 650nm

Risoluzione

5 mil

Profondità di lettura

25 mm ~ 279 mm for EAN/UPC 100% (13 mil)

Scansioni al secondo

1.650 scans/sec.

SPECIFICHE ELETTRICHE

Voltaggio

+ 5V±10%

Indicatori di lettura

Cicalino e LED 2 colori (blu e bianco) / Blu = Laser pronto / Bianco = codice letto

AMBIENTE

Temperatura operativa

-20°C ~ 40°C

Temperatura di stoccaggio

-40°C ~ 60°C

Umidità operativa

5%RH ~ 95%RH

Umidità di stoccaggio

5%RH ~ 95%RH

Certificazioni

FCC Class-B, CE Class-B, EMC, U/C CSA

SPECIFICHE FISICHE

Peso

410 g (senza cavo e connettore)

Dimensioni

110 mm (L) X 115 mm (W) X 240 mm(H)

Lunghezza cavo

2 mt

Connettore

Telefonico RJ45 10 pins

Garanzia

1 anno

Enjoy ID nella continua ricerca di miglioramento dei propri prodotti, potrà apportare variazioni alle caratteristiche tecniche senza alcun preavviso.



enjoyid

www.enjoyid.it